



Garantiebedingungen (ausschließlich für den Handel) Montage- und Pflegehinweise für eMotion-wheels

Sehr geehrter Kunde,
Sie haben ein Qualitätsprodukt gekauft, welches einzeln geprüft wurde und in technisch und optisch einwandfreiem Zustand zum Versand gelangte.
Für unsere Räder gewähren wir eine Garantie von sechs Monaten ab Verkaufsdatum (Verkauf von Hölzel Automotive GmbH an.../Kaufbeleg!).
Der Garantieanspruch entfällt bei:

Beschädigung der Felge infolge von Fallenlassen derselben, technische Abänderung, Unfällen, Anfahrbeschädigungen, Überfahren grober Hindernisse, erhöhter Korrosion bedingt durch mangelnde Pflege, Unkenntlichmachung oder Abänderung von Kennzeichen der Felge.

Bei Verwendung von nicht geeignetem Befestigungsmaterial oder Zentrierringen.
Bei unsorgfältiger Behandlung der Felgen-Oberfläche wie z.B. Schäden infolge von unsachgemäßer Montage, Verwendung von scharfen oder kratzenden Reinigungsmitteln, Verwendung von Dampfstrahlgeräten, ungeeigneten Bürsten oder Schwämmen, überwiegendem Fahren auf schlechten Straßen mit erhöhtem Steinschlagrisiko, wettbewerbsmäßiger Einsatz, unterlassene Versiegelung von Steinschlägen, Korrosionsschäden durch Streusalze (besonders bei polierten Felgen!), Verwendung ungeeigneter Auswuchtgewichte.

Bei Lackierung der Felgen seitens des Kunden oder Dritter. Es wird darauf hingewiesen, dass Felgen nicht mit Benzin oder anderen Lösungsmitteln in Berührung kommen dürfen. In Werkstätten sind die Felgen bei Arbeiten mit Schleifscheiben, Schweißgeräten oder ähnlichem fachgerecht abzudecken. Etwaige Höhen- oder Seitenschläge sowie Fehler und Transportschäden sind vor der Reifenmontage zu reklamieren.

Reklamationen zu einem späteren Zeitpunkt können nicht anerkannt werden! Geringfügige Schönheitsfehler, die nur aus der Nähe bzw. im Fahrbetrieb überhaupt nicht erkennbar sind, gelten nach der Montage als kundenseitig akzeptiert,

Besonderes Augenmerk ist auf die Überprüfung der Freigängigkeit der Felge gegenüber Brems- und Fahrwerks- und Lenkungsteilen zu richten. Schäden, die hier aus mangelnder Sorgfalt herrühren, können im Rahmen der Gewährleistung nicht als Garantiefall anerkannt werden.

Prüfen Sie die Felge bei der Anlieferung auf deren einwandfreien Zustand, auf Transportmängel oder Schäden infolge unsorgfältiger Behandlung.

Prüfen Sie vor der Montage die Verwendbarkeit anhand des mitgelieferten Gutachtens oder der ABE. Montieren Sie ausschließlich die im Gutachten vorgesehenen Reifengrößen.

Die Reifenmontage ist mit Maschinen, die die Felgenoberfläche nicht beschädigen, durchzuführen. Das Auswuchten der Felge hat ohne den benötigten Zentrierring zu erfolgen.

Um die Korrosionsgefahr zu vermeiden, raten wir dazu, Klebegewichte zu verwenden. Bitte prüfen Sie die Freigängigkeit der angebrachten Gewichte zu Brems-, Fahrwerks- und Lenkungsteilen.

Die Felge ist ausschließlich mit dem mitgelieferten Befestigungsteilen zu befestigen. Den empfohlenen Anzugswert entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Gutachten. Nach erfolgter Montage am Fahrzeug ist der Anzugswert nach einer Fahrleistung von ca. 500 km zu überprüfen. Die Reinigung der Felge ist regelmäßig mit Wasser und Auto-Shampoo durchzuführen. Verwenden Sie hierfür keine säurehaltigen Reinigungsmittel, ungeeignete Schwämme oder ähnliches, wodurch die Felgenoberfläche vor allem bei polierten Felgenbeschädigt oder zerkratzt werden könnte.

Wir wünschen Ihnen allzeit „Gute Fahrt“ und viel Vergnügen mit Ihren neuen Rädern!!!